

ABS 4009ECO

ABSORBANT SOLIDIFIANT DESODORISANT ET ASSAINISSANT DES LIQUIDES AVEC NEUTRALISANT DES ACIDES ET TEMOIN VISUEL DE NEUTRALISATION

PROPRIETES

ABS 4009ECO est un absorbant extrêmement puissant. Il peut absorber, suivant la nature du fluide, jusqu'à 60 fois son volume. Son pouvoir absorbant est donc de 2 à 5 fois supérieures à celui des produits couramment vendus actuellement. Il conserve ses propriétés absorbantes en milieu acide. **ABS 4009ECO** permet de contenir tous les liquides en les transformant en gel semi-solide et ensuite de ramasser avec facilité et sécurité les renversements accidentels de fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments...), les déjections humaines ou animales (urines, vomissures...). Agréablement parfumé à l'eucalyptus **ABS 4009ECO** laisse après traitement une odeur fraîche et agréable, de plus **ABS 4009ECO** est un neutralisant des acides, sa coloration, verte en milieu neutre et jaune en milieu acide, permet de suivre la réaction de neutralisation et de ramasser les rejets en toute sécurité.

CARACTERISTIQUES

- Aspect: poudre
- Densité à 20°C : 0.76 +/-0.05
- Couleur : vert à l'état humide et neutre
- Couleur: sable à l'état sec
- Pouvoir absorbant : jusqu'à 60 fois son volume en eau
- Parfum : eucalyptus

UTILISATIONS

ABS 4009ECO est utilisé pour absorber, durcir et gélifier tous les liquides et déjections humaines en les neutralisant sur toutes surfaces. L'absorption d'acides forts (type déboucheur), de bases fortes (type détartrant) ou de javel fera perdre à **ABS 4009ECO** une grande partie de son efficacité.

UTILISATEURS

ABS 4009ECO est particulièrement utile dans les secteurs suivants :

- Transports : trains, avions, bateaux, automobiles, autocars et cars de tourisme,
- pompiers, ambulances, taxis, etc.
- Restauration : bars, night clubs, hôtels, restaurants.
- Santé : hôpitaux, cliniques, ambulances, crèches, maisons de retraite.
- Elevage : cliniques vétérinaires, salons de toilettes, chenils.
- Entretien : plombiers, réparateurs.
- Entretien généraux : service technique, concierge (hall, fond de poubelle), ...

MODE D'EMPLOI

Attention aux moquettes claires un essai préalable est conseillé. Saupoudrer **ABS 4009ECO** sur les fluides ou les taches à absorber, laisser agir jusqu'au gonflement, attendre jusqu'à gélification (action quasi-instantanée) et dans les cas des produits acides jusqu'à obtention de la coloration verte puis ramasser avec une pelle ou un balai. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Sans indicateur visuel de neutralisation



Avec indicateur visuel de neutralisation

