

# BT 6045

## NETTOYANT HYDROFUGEANT MATERIAUX HAUTE PERFORMANCE

### PROPRIETES

**BT 6045** détruit les accumulations de dépôts gras, les dépôts hydrocarbonés et empêche l'eau d'y pénétrer. Il prévient ainsi la réapparition des pollutions vertes et permet au support traité de rester propre plus longtemps.

**BT 6045** est une solution nettoyante des matériaux prête à l'emploi.

**BT 6045** permet également d'hydrofuger ces matériaux.

**BT 6045** nettoie et imperméabilise en une seule opération.



### CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
- Couleur ----- incolore
- Densité ----- 1.00 +/- 0.02

### UTILISATIONS

**BT 6045** est utilisé pour le nettoyage et l'imperméabilisation des matériaux tels que tuile, ardoise, fibre ciment, pierre, béton, enduit, brique, marbre, ...

### UTILISATEURS

**BT 6045** est à utiliser par les professionnels du bâtiment.

### MODE D'EMPLOI

**BT 6045** se dilue dans l'eau à raison de 10%. La méthode d'application conseillée est par pulvérisation.

#### Dosage :

Dépôt épais : 2 litres de **BT 6045** dilué pour 10 m<sup>2</sup>.

Cas général : 1 litre de **BT 6045** dilué pour 10 m<sup>2</sup>.

Faible dépôt : 1 litre de **BT 6045** dilué pour 20 m<sup>2</sup>.

#### Traitement préventif :

Faire une application annuelle au début du printemps à raison de 1 litre de **BT 6045** dilué pour 20 m<sup>2</sup>.

Gratter les mousses épaisses et abondantes avant traitement. Appliquer **BT 6045** sur le support à l'aide d'un pulvérisateur. Temps sans pluie nécessaire après traitement: 12 heures minimum. Renouveler l'opération si nécessaire. La pluie éliminera les résidus au fur et à mesure. (2 à 12 mois suivant contamination du support). Pour accélérer le processus éliminer manuellement les résidus à l'aide d'un balai quelques jours après l'application du produit.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

### CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

HITAM France - 19 Avenue de Meaux 77470 POINCY - Tél. 01.60.32.91.39 - Fax. 01.60.32.91.89 - Mail. commercial@hitam.fr

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.

*Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*

