

DÉGIVRANT RÉFRIGÉRANT

Propriétés

- Action dégrippante renforcée par un choc cryogénique à -30°C .
- Permet de briser les liaisons des points de contacts oxydés.
- Favorise la rétraction des pièces qui sont ainsi plus facilement désassemblables.
- Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion/anti humidité et réducteur de friction.
- Excellente pénétration.
- Sans silicone
- Protection efficace contre la rouille et l'humidité.
- Élimine les graisses durcies par le temps et présente une bonne tenue au brouillard salin.
- Favorise le mouvement des pièces dégrippées.
- Lubrifie efficacement tous les micros mécanismes.
- Réduit le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports.

Domaines d'utilisation

- Démontage aisé des ensembles grippés et corrodés : boulons, écrous, charnières, arbres, poulies...
- Dissout les graisses et goudrons.
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

Mode d'emploi

- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Vaporiser à 20/30cm sur les pièces à dégripper pendant 10 secondes.
- Laisser agir quelques instants.
- Débloquer la pièce.
- Recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées.
- Utilisable tête en haut ou en bas.
- Utilisable lorsque le matériel n'est pas sous tension.

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.