

NOSPHALT

VERSION 01.2024

ANTI-ADHÉRENT POUR BITUME - DÉBITUMINANT POUR ENROBÉ BASE COLZA

PROPRIÉTÉS

- Couleur : jaune




Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide

État physique

FABRIQUÉ EN
MADE IN
FRANCE

0.88




Densité

>170



Point
éclair (°C)

100



Origine végétale



aucune | lente | rapide | très rapide

Vitesse
d'évaporation

- Conditionnements : 5L / 20L / 220L / 1000L

- 100% d'origine végétale
- Remplace les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière.
- Absence de toxicité, d'étiquetage environnemental et de sécurité.
- Exempt de chlore, bore, nitrites, phénols.
- Non moussant.
- Empêche le bitume d'adhérer aux parois des engins de chantier.
- Débitume tous les engins souillés par les enrobés.
- Inerte vis à vis des machines et des opérateurs.
- Compatible avec la totalité des matériaux, ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs...

MODE D'EMPLOI

- S'utilise pur.
- Laisser agir quelques minutes.
- Rincer avec un nettoyeur haute pression.

DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux Publics, DDE, bâtiments, services techniques municipaux...
- Camions bennes, toupies, rampes, outils, vêtements, gants, chaussures...

Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

CONFORMITÉ À LA LÉGISLATION

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.