

Version : 01.2015

RS 4072

PROTECTEUR SPECIFIQUE DE SURFACES METALLIQUES

PROPRIETES

RS 4072 est destiné à protéger les châssis de camions, toutes les matières ferreuses du contact de la saumure et du sel.
RS 4072 protège toute une saison.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide laiteux visqueux
- Densité ----- 0.80 +/- 0.02
- Couleur ----- blanc



UTILISATIONS

RS 4072 permet de protéger les métaux ferreux sur une saison contre la saumure et le sel.

UTILISATEURS

RS 4072 est à utiliser par les professionnels du déneigement, services techniques, D.I.R, travaux publics, agriculteurs...

MODE D'EMPLOI

RS 4072 s'utilise pur ou dilué avec du white spirit au pinceau ou en pulvérisation.

Appliquer uniformément sur les parties à traiter.

Appliquer sur toutes les surfaces ferreuses propres et dérouillées (châssis, roue, barre de pare choc, lame, ...).

Pour le dérouillage utiliser au préalable **DP 211**.

Appliquer **RS 4072** en deux couches à 48h d'intervalle.

Secouer le bidon avant application.

RS 4072 résiste au nettoyeur haute pression 180°.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

